

## Meprozet MIDI 1 verzió

### Standard felszereltség:

- Önhordó tűzihorganyzott tartály
- Egytengelyes alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Hullámtörő
- Túl folyó biztonsági egység
- Túl folyó tartály
- Kémlelő nyílások
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 58M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Emelt terítőkanál
- LED világítás rendszer
- Nyitható hátfal
- Ø 600 mm felső nyílással
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- Ledugózott oldalsó és hátulsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 5"-os kimenet a hátfalon hidraulikus kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 5"-os oldalsó kimenet kézi kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 6 m hosszú 5"-os (Ø 125 mm) szívóömlő szűrővel
- Kétkörös légfék

<b>Műszaki paraméterek</b>			
<b>Típus</b>	<b>PN-60/3</b>	<b>PN-70</b>	<b>PN-70/1</b>
Hosszúság	5.600 mm	5.970 mm	6.560 mm
Szélesség	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Magasság	2.870 mm	2.870 mm	2.870 mm
Üres tömeg	2.030 kg	2.400 kg	2.450 kg
Teherbírás	8.030 kg	9.400 kg	11.000 kg
Tartály kapacitás	6.690 l	7.690 l	8.695 l
Nyomtáv	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Alváz	egytengelyes	egytengelyes	egytengelyes
Függőleges szállítás	11,5 kN	12 kN	13 kN
Teljesítmény igény	60 LE	70 LE	80 LE
Töltési idő	3 perc	3,5 perc	4 perc
Terítőkanál szórási szélesség	14 m	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 58M	JUROP PN 58M	JUROP PN 58M
Kompresszor teljesítménye	6.500 l/perc	6.500 l/perc	6.500 l/perc

<b>Műszaki paraméterek</b>		
<b>Típus</b>	<b>PN-90/6</b>	<b>PN-100/2</b>
Hosszúság	6.990 mm	7.490 mm
Szélesség	2.550 mm	2.550 mm
Magasság	2.890 mm	2.890 mm
Üres tömeg	2.950 kg	3.050 kg
Teherbírás	11.600 kg	11.600 kg
Tartály kapacitás	9.700 l	10.705 l
Nyomtáv	2.000 mm	2.000 mm
Alváz	egytengelyes	egytengelyes
Függőleges szállítás	16 kN	16 kN
Teljesítmény igény	90 LE	100 LE
Töltési idő	4,5 perc	5 perc
Terítőkanál szórási szélesség	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 58M	JUROP PN 58M
Kompresszor teljesítménye	6.500 l/perc	6.500 l/perc

<b>Választható kerékméretetek</b>					
<b>Típus</b>	<b>PN-60/3</b>	<b>PN-70</b>	<b>PN-70/1</b>	<b>PN-90/6</b>	<b>PN-100/2</b>
400 R22,5 Bandenmarkt*	X	X			
550/60-22,5 Mitas	X	X			X**
560/60 R22,5 Alliance	X	X	X	X	X
600/55 R22,5 Alliance	X	X	X	X	X**
600/55-26,5 Alliance	X	X	X	X	
600/65 R23 Bandenmarkt*	X	X		X	X
700/50-22,5 Alliance		X	X	X	X
23,1-26 Alliance					X
750/45 R26,5 Alliance					X**

\* Újrafutózott

\*\* Egytengelyes rugózott alvázhoz

### Választható opciók:

- Oldalsó alumínium dobozok a tömlőknek (Hosszúság – 3.200 mm)
- További 5"-os manuális kapuszelep
- Csurगतó adapter 3. típusú
- Egyszerű létra
- Összecsukható létra
- Rugózott vonórúd (festett)
- Sárfogó gumi
- Felső bekötésű vonórúd
- Hidraulikus támasztóláb
- Hidraulikus kompresszor vezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 84M (Teljesítmény – 9.000 l/perc)
- Sárga villogó

**Kereskedelmi Szolgáltató és Javító Kft.**

- Keresőlámpa
- Hidraulikus spirál keverő
- Rugózott alváz
- Úszó szintjelző
- Adaptáció a spirál keverőhöz
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- Szórófej tárcsával 5"
- Szórófej tárcsával 6"
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- Automatikus felszívócső 6" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Szintjelző cső
- Szerszámos láda (Méretek – 500x400x350 mm)
- Hidraulikus egységek kézi vezérlése
- Szolenoid vezérlő doboz + vezérlőpult
- Gyorscsatlakozó 5" szívótömlőhöz – hosszú (kapuszelep nélkül)
- Gyorscsatlakozó 5" szívótömlőhöz – rövid (kapuszelep nélkül)
- Gyorscsatlakozó 6" szívótömlőhöz – hosszú (kapuszelep nélkül)
- Gyorscsatlakozó 6" szívótömlőhöz – rövid (kapuszelep nélkül)
- TLT tengely
- 2"-os tömlő STORZ csatlakozóval és könyök szerelvénnel
- Hidraulikus felszívó kar 5" tömlővel
- Hidraulikus felszívó kar 6" tömlővel
- 6 méteres 5"-os szívótömlő hosszabbító
- 6 méteres 6"-os szívótömlő hosszabbító
- Hidraulikus Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- Manuális Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- További 3"-os kémlelő nyílások
- K80 vonószem
- Forgatható Ø 50 mm vonószem
- Kézmosó tartály
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Szerelvények 5"-ról 6"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Készlet öntözéshez (hidraulikus szivattyú, ½"-os tömlő 20 m)

