

Meprozet MAXI 2 verzió

Standard felszereltség:

- Önhordó tűzihorganyzott tartály
- Kéttengelyes BOGIE alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Hullámtörők
- Túlfolyó biztonsági egység
- Túlfolyó tartály
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 106M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Szórófej tárcsával
- Zárt hátfal Ø 600 mm nyílással
- Ø 600 mm felső nyílással
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- Ledugózott oldalsó és hátulsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Szintjelzőcső + 2 db kémlelőnyílás
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 5"-os kimenet a hátfalon hidraulikus kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 5"-os oldalsó gyorscsatlakozó kimenet kézi kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 5"-os (Ø 125 mm) szívótömlő szűrővel két 3-3 méteres darabból
- LED világítás rendszer
- Kormányzott hátsó tengely
- Kétkörös légfék
- Hidraulikus spirálkeverő adaptáció

Műszaki paraméterek		
Típus	PN-3/18	PN-3/18
Hosszúság	8.895 mm	8.680 mm
Szélesség	2.700 mm	3.000 mm
Magasság	3.560 mm	3.900 mm
Üres tömeg	6.670 kg	7.700 kg
Teherbírás	24.670 kg	27.700 kg
Tartály kapacitás	18.020 l	20.030 l
Nyomtáv	2.200 mm	2.250 mm
Alváz	BOGIE kéttengelyes	BOGIE kéttengelyes
Függőleges szállítás	20 kN	30 kN
Teljesítmény igény	180 LE	200 LE
Töltési idő	7 perc	8 perc
Terítőkánál szórási szélesség	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 106M	JUROP PN 106M
Kompresszor teljesítménye	11.000 l/perc	11.000 l/perc

Választható kerékméret		
Típus	PN-90/4 PN-100	PN-1/12A PN-1/14A
560/60 R22,5 Alliance	X	
600/55 R22,5 Alliance	X	
600/65 R23 Bandenmarkt*	X	
700/50-22,5 Alliance	X	X
700/50-26,5 Alliance		X
710/50 R26,5 Alliance	X	X
710/50 R26,5 Tianli	X	X
750/45 R26,5 Alliance	X	X
750/60 R30,5 Alliance	X	X
23,1-26 Alliance	X	
28L R26 Alliance	X	

* Újrafutóztott

Választható opciók:

- Oldalsó alumínium dobozok a tömlőknek (Hosszúság – 3.200 mm)
- Terhelés függő fékerőszabályzó szelep
- További 5"-os manuális kapuszelep
- Csurgató adapter 3. típusú
- Egyszerű létra
- Összecsukható létra
- Rugózott vonórúd (festett)
- Sárfogó gumi
- Hidraulikus támasztóláb
- Hidraulikus kompresszor vezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek

Kereskedelmi Szolgáltató és Javító Kft.

- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 140M (Teljesítmény – 13.850 l/perc)
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 155M (Teljesítmény – 15.200 l/perc)
- Vízhűtéses LC420 kompresszor folyamatos üzemhez (JUROP PN84M/106M helyett)
- Sárga villogó
- Keresőfény
- Hidraulikus spirál keverő
- Magasított felfüggesztés (PN-1/14A modellek esetén)
- Adaptáció a hidraulikus keverőhöz
- Úszó szintjelző
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- Szórófej tárcsával 5"
- Szórófej tárcsával 6"
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- Automatikus felszívócső 6" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Automatikus felszívócső 8" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Szerszámos láda (Méretek – 500x400x350 mm)
- Hidraulikus egységek kézi vezérlése
- Szolenoid vezérlő doboz + vezérlőpult
- Gyorscsatlakozó 5" szívótömlőhöz (kapuszelep nélkül)
- Gyorscsatlakozó 6" szívótömlőhöz (kapuszelep nélkül)
- Turbófeltöltő 6"
- TLT tengely
- 2"-os tömlő STORZ csatlakozóval és könyök szerelvénnel
- Hidraulikus felszívó kar 5" tömlővel
- Hidraulikus felszívó kar 6" tömlővel
- 3 méteres 5"-os szívótömlő hosszabbító
- 3 méteres 6"-os szívótömlő hosszabbító
- Hidraulikus Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- Manuális Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- További 3"-os kémlelő nyílások
- K80 vonószem
- Forgatható Ø 50 mm vonószem
- Kézmosó víztartály
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Szerelvények 5"-ról 6"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Az oldalsó szerelvény, kapuszelep és a szívótömlő 5"-ról 8"-ra bővítése (PN-1/12A modell esetén)

