

Meprozet NANO verzió

Standard felszereltség:

- Önhordó tűzihorganyzott tartály
- Egytengelyes alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Túlfolyó tartály
- Kémlelő nyílások
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 23M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Emelt terítőkánál
- LED világítás rendszer
- Forgatható Ø 50 mm vonószem
- Zárt hátfal Ø 420 mm nyílással
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 4"-os kimenet PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 6 m hosszú 4"-os (Ø 110 mm) szívótömlő szűrővel
- Kétkörös légfék

Műszaki paraméterek	
Típus	PN-20/2
Hosszúság	3.800 mm
Szélesség	1.800 mm
Magasság	2.180 mm
Üres tömeg	860 kg
Teherbírás	3.160 kg
Tartály kapacitás	2.360 l
Nyomtáv	1.500 mm
Alváz	egytengelyes
Függőleges szállítás	2,25 kN
Teljesítmény igény	30 LE
Töltési idő	1,5 perc
Terítőkánál szórási szélesség	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 23M
Kompresszor teljesítménye	2.600 l/perc

Választható kerékméret	
Típus	PN-20/2
10/75-15,3 Mitas	X
11,5/80-15,3 Mitas	X
400/60-15,5 Mitas / Alliance	X

Választható opciók:

- Vonórúd ráfutó fékkel
- Sárfogó gumi
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 45M (Teljesítmény – 5.300 l/perc)
- Sárga villogó
- Keresőfény
- Úszó szintjelző
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- TLT tengely
- 2"-os tűzoltótömlő vízelvezető könyök szerelvénnel és szeleppel
- 6 méteres 4"-os szívótömlő hosszabbító
- További 3"-os kémlelő nyílások
- Kézmosó víztartály
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Készlet öntözéshez (hidraulikus szivattyú, ½"-os tömlő 20 m)

