

Meprozet MNI verzió

Standard felszereltség:

- Önhordó tűzihorganyzott tartály
- Egytengelyes alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Túlfolyó biztonsági egység
- Túlfolyó tartály
- Kémlelő nyílások
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 45M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Emelt terítőkanál
- LED világítás rendszer
- Zárt hátfal Ø 600 mm nyílással
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- Ledugózott oldalsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 4"-os kimenet hidraulikus kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval a hátfalon
- 6 m hosszú 4"-os (Ø 110 mm) szívótömlő szűrővel
- Kétkörös légfék

Műszaki paraméterek			
Típus	PN-30/2	PN-40/2	PN-50
Hosszúság	4.100 mm	5.080 mm	5.080 mm
Szélesség	1.880 mm	1.920 mm	2.100 mm
Magasság	2.270 mm	2.310 mm	2.410 mm
Üres tömeg	1.020 kg	1.250 kg	1.350 kg
Teherbírás	4.020 kg	5.550 kg	6.350 kg
Tartály kapacitás	3.020 l	4.350 l	5.060 l
Nyomtáv	1.500 mm	1.500 mm	1.600 mm
Függőleges szállítás	7,5 kN	9 kN	10 kN
Teljesítmény igény	30 LE	40 LE	50 LE
Töltési idő	2 perc	2,5 perc	3 perc
Terítőkanál szórási szélesség	14 m	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 45M	JUROP PN 45M	JUROP PN 45M
Kompresszor teljesítménye	5.300 l/perc	5.300 l/perc	5.300 l/perc

Választható kerékméretetek			
Típus	PN-30/2	PN-40/2	PN-50
11,5/80-15,3 Mitas	X		
385/65 R22,5 Bandenmarkt*	X	X	
400/60-15,5 Mitas/Alliance	X	X	
400 R22,5 Bandenmarkt*			X
500/50 R17 Mitas/Alliance		X	X
500/50-17 Mitas/Petlas		X	X

*Újrafutózott

Választható opciók:

- Oldalsó alumínium dobozok a tömlőknek (Hosszúság – 3.200 mm)
- Nyitható hátfal Ø 600 mm nyílás nélkül
- További 4"-os manuális kapuszelep
- További csatlakozó csomópont kapuszelephez
- Csurgató adapter 3. típusú
- Egyszerű létra
- Vonórúd ráfutófékkal
- Hullámtörő
- Sárfogó gumi
- Felső bekötésű vonórúd
- Hidraulikus támasztóláb
- Hidraulikus kompresszor vezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 58M (Teljesítmény – 6.500 l/perc)
- Sárga villogó
- Keresőfény
- Hidraulikus spirál keverő
- Úszó szintjelző
- Adaptáció a hidraulikus keverőhöz
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- Szintjelző cső
- Szerszámos láda (Méret – 500x400x350 mm)
- Hidraulikus egységek kézi vezérlése
- Szolenoid vezérlő doboz + vezérlőpult
- TLT tengely
- 2"-os tömlő STORZ csatlakozóval és könyök szerelvénnel
- 6 méteres 4"-os szívótömlő hosszabbító
- 6 méteres 5"-os szívótömlő hosszabbító
- Hidraulikus Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- Manuális Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- További 3"-os kémlelő nyílások
- Forgatható Ø 50 mm vonószem

Kereskedelmi Szolgáltató és Javító Kft.

- Kézmósó víztartály
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Szerelvények 4"-ról 5"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Szerelvények 4"-ról 6"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Készlet öntözéshez (hidraulikus szivattyú, ½"-os tömlő 20 m)

