

Meprozet ECO-MIDI 1 verzió

Standard felszereltség:

- Önhordó tűzihorganyzott tartály
- Egytengelyes alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Hullámtörő
- Túlfolyó biztonsági egység
- Túlfolyó tartály
- Kémlelő nyílások
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 45M/58M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Emelt terítőkánál
- LED világítás rendszer
- Zárt hátfal Ø 600 mm nyílással
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- Ledugózott oldalsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 4"-os kimenet hidraulikus kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval a hátfalon
- 6 m hosszú 4"-os (Ø 110 mm) szívótolmló szűrővel
- Ø 600 mm nyílás a tartály felső részén (PN-70/1 és PN-100/2 modellek esetén)
- Kétkörös légfék

Műszaki paraméterek			
Típus	PN-60/3	PN-70	PN-70/1
Hosszúság	6.050 mm	5.925 mm	6.560 mm
Szélesség	2.315 mm	2.315 mm	2.550 mm
Magasság	2.510 mm	2.720 mm	2.870 mm
Üres tömeg	1.850 kg	2.450 kg	2.450 kg
Teherbírás	7.850 kg	9.450 kg	11.000 kg
Tartály kapacitás	6.060 l	7.690 l	8.695 l
Nyomtáv	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm
Függőleges szállítás	10 kN	12 kN	13 kN
Teljesítmény igény	60 LE	70 LE	80 LE
Töltési idő	4 perc	3,5 perc	4 perc
Terítőkánál szórási szélesség	14 m	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 45M	JUROP PN 58M	JUROP PN 58M
Kompresszor teljesítménye	5.300 l/perc	6.500 l/perc	6.500 l/perc

Műszaki paraméterek		
Típus	PN-90/6	PN-100/2
Hosszúság	6.990 mm	7.490 mm
Szélesség	2.550 mm	2.550 mm
Magasság	2,890 mm	2.890 mm
Üres tömeg	2,900 kg	3.100 kg
Teherbírás	11.600 kg	11.600 kg
Tartály kapacitás	9.700 l	10.705 l
Nyomtáv	2.000 mm	2.000 mm
Függőleges szállítás	16 kN	16 kN
Teljesítmény igény	90 LE	100 LE
Töltési idő	4,5 perc	5 perc
Terítőkanál szórási szélesség	14 m	14 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 58M	JUROP PN 58M
Kompresszor teljesítménye	6.500 l/perc	6.500 l/perc

Választható kerékméretek					
Típus	PN-60/3	PN-70	PN-70/1	PN-90/6	PN-100/2
400 R22,5 Bandenmarkt*	X	X			
550/60-22,5 Mitas	X	X			
560/60 R22,5 Alliance	X	X	X	X	X
600/55 R22,5 Alliance	X	X	X	X	
600/55-26,5 Alliance	X	X	X	X	
600/65 R23 Bandenmarkt*	X	X		X	X
700/50-22,5 Alliance	X	X	X	X	X

*Újrafutózott

Választható opciók:

- További 4"-os manuális kapuszelep
- Csurgató adapter 3. típusú
- Egyszerű létra
- Összecsukható létra
- Sárfogó gumi
- Hidraulikus kompresszor vezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 58M (Teljesítmény – 6.500 l/perc)
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 84M (Teljesítmény – 9.000 l/perc)
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- TLT tengely
- 2"-os tömlő STORZ csatlakozóval és könyök szerelvénnel
- 6 méteres 4"-os szívótömlő hosszabbító
- 6 méteres 5"-os szívótömlő hosszabbító

Kereskedelmi Szolgáltató és Javító Kft.

- Manuális Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- Forgatható Ø 50 mm vonószem
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Szerelvények 4"-ról 5"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Szerelvények 4"-ról 6"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Készlet öntözéshez (hidraulikus szivattyú, ½"-os tömlő 20 m)

