

Meprozet MAXI 3 PLUS verzió

Standard felszereltség:

- Adaptáció az injektorok vagy csurgató adapterek rögzítéséhez
- Tűzihorganyzott tartály
- Kéttengelyes BOGIE alvázra szerelve
- Belső merevítő gyűrűk
- Hullámtörők
- Festett acél segédalváz
- Rugózott vonórúd
- Túlfolyó biztonsági egység
- Túlfolyó tartály
- Manométer
- Biztonsági szeleppel ellátott JUROP PN 106M kompresszor
- Úszószelep
- Kézifék
- Csappantyú – olajvisszanyerő
- Szórófej tárcsával
- Véglegesen zárt hátfal
- Ø 600 mm felső nyílással
- Ø 600 mm hátsó nyílással
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- Ledugózott oldalsó és hátulsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Szintjelzőcső + 2 db kémlelőnyílás
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikus állítható támasztóláb
- 5"-os kimenet a hátfalon hidraulikus kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 5"-os oldalsó gyorscsatlakozó kimenet kézi kapuszeleppel, PERROT vagy STORZ csatlakozóval
- 5"-os (Ø 125 mm) szívótömlő szűrővel két 3-3 méteres darabból
- LED világítás rendszer
- Kormányzott hátsó tengely
- Kétkörös légfék
- Hidraulikus spirálkeverő adaptáció
- Adaptáció magasított felfüggesztéshez
- Sárga villogó lámpa
- Keresőfény
- Piros-fehér figyelmeztető tábla és háromszög készlet
- Szolenoid vezérlő doboz + vezérlőpult

Műszaki paraméterek			
Típus	PN-2/20	PN-2/20	PN-2/24
Hosszúság	8.680 mm	8.680 mm	8.680 mm
Szélesség	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Magasság	3.600 mm	3.700 mm	3.900 mm
Üres tömeg	7.500 kg	7.700 kg	7.950 kg
Teherbírás	25.500 kg	27.700 kg	31.950 kg
Tartály kapacitás	18.020 l	20.030 l	24.270 l
Nyomtáv	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Függőleges szállítás	30 kN	30 kN	30 kN
Teljesítmény igény	180 LE	200 LE	240 LE
Töltési idő	7 perc	8 perc	9 perc
Terítőkanál szórási szélesség	12 m	12 m	12 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 106M	JUROP PN 106M	JUROP PN 106M
Kompresszor teljesítménye	11.000 l/perc	11.000 l/perc	11.000 l/perc

Műszaki paraméterek		
Típus	PN-2/24	PN-2/24
Hosszúság	9.200 mm	10.200 mm
Szélesség	2.550 mm	2.700 mm
Magasság	3.900 mm	3.900 mm
Üres tömeg	8.100 kg	8.550 kg
Teherbírás	34.100 kg	38.550 kg
Tartály kapacitás	26.170 l	30.000 l
Nyomtáv	2.000 mm	2.100 mm
Függőleges szállítás	30 kN	30 kN
Teljesítmény igény	250 LE	300 LE
Töltési idő	10 perc	12 perc
Terítőkanál szórási szélesség	12 m	12 m
Kompresszor típusa	JUROP PN 106M	JUROP PN 106M
Kompresszor teljesítménye	11.000 l/perc	11.000 l/perc

Választható kerékméret					
Típus	PN-2/20 (18.020 l)	PN-2/20 (20.030 l)	PN-2/24 (24.270 l)	PN-2/24 (26.170 l)	PN-2/24 (30.000 l)
560/60 R22,5 Alliance	X	X	X	X	
600/55 R22,5 Alliance	X	X	X	X	
600/65 R23 Bandenmarkt*	X	X	X	X	X
700/50-22,5 Alliance	X	X	X	X	X
700/50-26,5 Alliance	X	X	X	X	X
710/50 R26,5 Alliance				X	X
710/50 R26,5 Tianli	X	X	X	X	X

*Újrafutózott

Szerelhető adapterek	
Típus	Adaptálható
Tárcsás injektor 3	18.000 L – 20.000 L
Tárcsás injektor 6	
Négykéses injektor	
Hidraulikus vezérlésű csurgató adapter D9M/D10M	
Hidraulikus vezérlésű csurgató adapter D12M	
Hidraulikus vezérlésű csurgató adapter D15M/D16M	

Választható opciók:

- Oldalsó alumínium dobozok a tömlőknek (Hosszúság – 3.200 mm)
- Terhelés függő fékerőszabályzó szelep
- További 5"-os manuális kapuszelep
- Csurgató adapter 3. típusú
- Összecsukható létra
- Sárfogó gumi
- Hidraulikus támasztóláb
- Hidraulikus kompresszor vezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikus fék
- Kerék ékek
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 140M (Teljesítmény – 13.850 l/perc)
- Nagyobb kompresszor – JUROP PN 155M (Teljesítmény – 15.200 l/perc)
- Vízhűtéses LC420 kompresszor folyamatos üzemhez (JUROP 106M helyett)
- Vízhűtéses LC580 kompresszor folyamatos üzemhez (JUROP 140M helyett)
- Hidraulikus spirál keverő
- Magasított felfüggesztés
- Úszó szintjelző
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- 2"-os vízelvezető szerelvény szeleppel
- Automatikus felszívócső 6" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Automatikus felszívócső 8" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Szerszámos láda (Méretek – 500x400x350 mm)
- Hidraulikus egységek kézi vezérlése
- Gyorscsatlakozó 5" szívótömlőhöz (kapuszelep nélkül)
- Gyorscsatlakozó 6" szívótömlőhöz (kapuszelep nélkül)
- Turbófeltöltő 6"
- TLT tengely
- 2"-os tömlő STORZ csatlakozóval és könyök szerelvénnnyel
- Hidraulikus felszívó kar 5" tömlővel
- Hidraulikus felszívó kar 6" tömlővel
- 3 méteres 5"-os szívótömlő hosszabbító
- 3 méteres 6"-os szívótömlő hosszabbító
- Hidraulikus Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- Manuális Ø 420 mm nyílás a tartály tetején
- További 3"-os kémlelő nyílások
- K80 vonószem
- Forgatható Ø 50 mm vonószem
- Kézmosó víztartály
- Szerelvények 5"-ról 6"-ra bővítése (tömlő + szelepek)
- Az oldalsó szerelvény, kapuszelep és a szívótömlő 5"-ról 8"-ra bővítése

