

TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR N161, N162/2, N262, N262/1



PRONAR N161



PRONAR N162/2



PRONAR N262



PRONAR N262/1

Műszaki adatok	N161	N162/2	N262	N262/1
Hivatalosan megengedett össztömeg [kg]	8200	15100	18660	21200*
Teherbírás [kg]	6000	9540 to 10140*	12000	14000*
Üres tömeg [kg]	2200	4960 to 5560*	6660	7200**
Rakodótér térfogata [m³]	4.1	9	11.3	14
Rakodótér alapterülete [m²]	7.6	8.5	8.9	11,1
Rakodótér belső hossza [mm]	4000	4400	4500	5600
Rakodótér belső szélessége [mm]	1900	1930	trapéz alakú 1955/1995	trapéz alakú 1955/1995
Hosszúság [mm]	5780	7455	8000	9000
Szélesség [mm]	2230	2440	2510	2550
Magasság [mm]	2750	3285**	3740*	3740**
Oldalfalmagasság [mm]	600	1040***	1265**	1265****
Floor/wall thickness [mm]	3/2,5	3/3	4/3	4/3
Rakfelület magassága, a talajtól mérve [mm]	1150	1315	1530	1530
Nyomtáv	1660	1820	1900	1940
Felfüggesztés	egytengelyes pótkocsi, merev	tandem futómű - parabola-laprugókkal	tandem futómű parabola-laprugókkal	tandem futómű parabola-laprugókkal
Vonószem megengedett terhelése [kg]	1500	2100	2200	2200
Gumiabroncsok	500/50-17	500/50-17	550/60-22.5	600/50-22.5
Maximális sebesség [km/h]	25	25	40	40
TLT fordulatszáma [f/perc]	540	1000	1000	1000
Minimális vonóerőigény / adaptertípus [LE/kW]	68/50	105/77.2 with AV40 115/84.6 with AV20	127.3/93.6	147.4/108.3
Adaptertípus / max szórászélesség [-/m]	AH21/2.4	AV40/6 AV20/12	AH20/25	AH20/25

TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR N161, N162/2, N262, N262/1



N262



TRÁGYASZÓRÓK
PRONAR
www.pronar.pl



mezőgazdasági gép, alkatrész kereskedés és szerviz

6500 Baja, Szegedi út 102.

Tel.: +36 79/523-010

Fax: +36 79/421-446

E-mail: dorker@dorker.hu

www.dorker.hu



A katalógusban található minden részlet és műszaki információ különböző alap- és kiegészítő felszereltségekre vonatkozik. A folyamatos termékfejlesztés miatt ezek az adatok változhatnak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzünk. A kiadványban szereplő információk nem tekintendők ajánlatnak.



NV161 SOROZATÚ PRONAR TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR N161 TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR N162/2 TRÁGYASZÓRÓK

HERKULES N262 TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR N262/1 TRÁGYASZÓRÓK

PRONAR TRÁGYASZÓRÓK NV161 SOROZAT



A PRONAR NV161 sorozat trágyaszóróit trágya, tőzeg, vagy komposzt precíz, egyenletes kiszórására tervezték. Az NV161 trágyaszóró sorozatot hatékonyság, robusztus felépítés és tartósság jellemzi, ami ideális és hatásos tápanyagutánpótlást biztosít. A 9,1 m³-tól egészen 14,9 m³-ig terjedő kapacitásnak köszönhetően az NV161 sorozat tökéletes megoldást jelent mind a kis-, mind pedig a nagy gazdaságok számára.



NV161/1 (6 ton)

Műszaki adatok	NV161/1	NV161/2	NV161/3	NV161/4	NV161/5
Hivatalosan megengedett össztömeg:	10500	12300	14200	17200	19900
Teherbírás:	6750	8490	10240	12290	14690
Üres tömeg:	3750	3810	3960	4910	5210
Rakodótér térfogata:	9,1	10,7	11,8	13,1	14,9
Rakodótér:	6,7	6,7	6,7	7,5	8,5
Rakodási magasság:	2250	2500	2430	2600	2700
Méreték: hossz/szélesség/magasság:	7250/2540/2560	7250/2540/2610	7330/2760/2700	7900/3090/2720	8580/2950/2800
A rakodótér méretei:	4500/2000	4500/2000	4500/2000	5000/2000	5680/2000
hossz/szélesség/magasság:	-1500/1160	-1500/1360	-1500/1500	-1500/1500	-1500/1500
Padlóvastagság / falvastagság:	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Nyomtáv:	2050	2050	2170	2340	2320
Felfüggesztés:	Egytengelyes, fix	Single axle, fixed	Egytengelyes, fix	Egytengelyes, fix	Egytengelyes, fix
Vonószem terhelése:	2000	2500	3000	3000	4000
Gumiabroncsok:	18,4-34	18,4-38	23,1-26	750/65R26 (28,1R26)	650/75R32
Maximális sebesség:	30	30	30	30	30
Minimális vonóerőigény:	70-80	75-90	80-100	100-115	120-130
TLT-fordulatszám:	540	540	1000	1000	1000
Adapter típusa:	függ., 2-szórótengelyes	függ., 2-szórótengelyes	függ., 2-szórótengelyes	függ., 2-szórótengelyes	függ., 2-szórótengelyes
Max. szórási szélesség:	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12

ALAPFELSZERELTSÉG

Monocoque rakodótér
Egy merevtengelyes futómű
2 függőlegesen elhelyezett, 1600 mm hosszú szórótengelyt tartalmazó szóróadapter – NV 161/1, NV 161/2
2 függőlegesen elhelyezett, 1800 mm hosszú szórótengelyt tartalmazó szóróadapter – NV 161/3, NV 161/4, NV 161/5
Kihordólánc két, kiváló minőségű acélból készült, 14 mm-es szemvastagságú láncsal, hidraulikus hajtással és fokozatmentes sebességállításal – NV 161/1, NV 161/2, NV 161/3
Kihordólánc négy, kiváló minőségű acélból készült, 14 mm-es szemvastagságú láncsal, hidraulikus hajtással és fokozatmentes sebességállításal – NV 161/4, NV 161/5
Vonórúd típusa: rugózott, a traktor alsó vagy felső vonószerszerkezetéhez
Kapcsolófej a vonórúd végén: elforgatható, ø 50 mm-es vonószemmel
Vonórúd-alátámasztás: teleszkópos mechanikus támasztóláb
Traktor hidraulikus elosztójáról történő vezérlés
Kétkörös pneumatikus fékrendszer
Adapter egykörös zsirórendszerrel
Karos kézifék
12 V-os világítási rendszer
Kerékek + horganyzott tartók (2 db)
Felhajtható létra és fellépők a rakodótérhez való hozzáférés érdekében
Szín: zöld RAL6010 PRONAR

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK (OPCIONÁLIS)

Egykörös pneumatikus fékrendszer: NV161/1, NV161/2, NV161/3, NV161/4
Hidraulikus fékrendszer
Hidraulikusan működtetett hátsó védőlemezek
Hidraulikusan működtetett elzárófal
Rugózott vonórúd a traktor alsó vonószerszerkezetéhez
Kapcsolófej: fix, ø 40 mm-es vonószemmel: NV161/1, NV161/2, NV161/3
Kapcsolófej: fix gömbfejes kapcsolószerkezet, K80 mm
TLT kardántengely – standard
TLT kardántengely – nagy hajlásszögű
Acél sárvédők



www.pronar.pl

PRONAR TRÁGYASZÓRÓK NV161 SOROZAT



- Az alacsony tömegközéppont stabilabbá teszi a trágyaszórot
- A nagy kerekkel ellátott egytengelyű megoldás révén a trágyaszóró a legnehezebb terepen is képes a munkavégzésre
- A rakodótér padlója és falai 4 mm vastag, kiváló minőségű S355 acélból készülnek
- A kettős adapter lehetővé teszi a különböző típusú trágyák széles sávban történő szórását
- Speciálisan tömített elzárófal
- A könnyű manőverezést megkönnyítő nagy átmérőjű kerekkel alacsony gördülési ellenállással rendelkeznek
- Optimális rakodótér, mivel a „V” alak nagy kapacitást és alacsony rakodási magasságot tesz lehetővé
- Láncok – könnyen hozzáférhetőek a feszesség beállításához
- Kiváló minőségű hajtómű a legjobb gyártóktól

alacsonyabb szállító vonószerszerkezet



tárcsákkal ellátott szóróadapter



terelőlapok a szórásirány beállításához

