

Meprozet MAXI 2 PLUS verziójú 18-20 m³ szippantó és hígtrágyaszóró tartálykocsi

STANDARD FELSZERELTSÉG

- Adaptáció az injektáló vagy ejtőcsöves kijuttató adapterek rögzítéséhez
- Tűzi-horganyzott tartály
- Kéttengelyes BOGIE alváz
- Belső merevítőgyűrűk
- Festett acél segédalváz
- Rugózott vonórúd
- Túltöltés elleni védelem
- Túlfolyótartály
- Manométer
- Biztonsági szelep
- Úszószelep
- Jurop PN 106M kompresszor (Teljesítmény – 11.000 liter/perc)
- Rögzítőfék
- Hangtompító – olajvisszanyerő
- Szórófej tárcsával
- Véglegesen zárt hátfal, Ø 600 mm átmérőjű tisztítónyílással
- Ø 600 mm átmérőjű tisztítónyílás a tartály tetején
- Ledugózott oldalsó kimenet
- Ledugózott 2" kimenet a tartály alján
- Horganyzott sárvédők
- Mechanikusan állítható támasztóláb
- Szintjelzőcső + 2 db 3"-os kémlelőnyílás
- Cserélhető Ø 50 mm vonószem
- 6"-os kimenet a hátfalon, hidraulikus tolózárrel, Perrot csatlakozóval
- 6"-os oldalsó kimenet, kézi tolózárrel, Perrot csatlakozóval
- Vagy igény szerint 4"-os Storz csatlakozókkal
- Szívótműlő szűrővel 6"-os (Átmérő – Ø 125 mm) 2 db 3-3 m szakaszból
- LED világításrendszer
- Kormányzott hátsótengely
- Kétkörös légfékrendszer ALB nélkül (Vagy igény szerint hidraulikus fékrendszer.)
- Sárgavillogó
- Munkalámpa
- Piros-fehér figyelmeztető tábla (4 db) és háromszög készlet
- Adaptáció hidraulikus spirálkeverőhöz
- Adaptáció automatikus felszívócsőhöz és turbófeltöltőhöz
- Szolenoid vezérlő szelepekkel és vezérlő egységgel
- Hidraulikus vonószervezet ballasztrendszer
- Kardántengely

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus	PN-3/18	PN-3/18
Hosszúság	8.785 mm	8.785 mm
Szélesség	2.700 mm	2.700 mm
Magasság	3.900 mm	3.950 mm
Üres tömeg	8.000 kg	8.600 kg
Teherbírás	26.000 kg	28.600 kg
Tartály kapacitás	18.020 l	20.030 l
Nyomtáv	2.250 mm	2.250 mm
Alváz	BOGIE kéttengelyes	BOGIE kéttengelyes
Vonószerkezet terhelése	30 kN	30 kN
Teljesítmény igény	180 LE	200 LE
Töltési idő	7 perc	8 perc
Terítőkánál szórási szélesség	12 m	12 m
Kompresszor típusa	Juop PN 106M	Juop PN 106M
Kompresszor teljesítménye	11.000 l/perc	11.000 l/perc

VÁLASZTHATÓ GUMIABRONCSMÉRETEK

Típus	PN-3/18	PN-3/18
700/50-22,5 Alliance	X	X
710/50 R26,5 Alliance	X	
750/45 R26,5 Alliance	X	X
750/60 R30,5 Alliance	X	X

SZERELHETŐ ADAPTEREK

Típus	Adaptálható
Meprozet négykékes injektor	18.000 L – 20.000 L
Meprozet tárcsás injektor 6	
Meprozet négykékes injektor	
Mandam GAL-M 3.0 tárcsás injektor	
Vogelsang ejtőcsöves adapter	Egyedi ajánlat típusonként
Bomech ejtőcsöves adapter	

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK

- Oldalsó alumínium dobozok a tömlőknek (Hosszúság – 3.200 mm)
- Automatikus, terhelésfüggő fékerőszabályzó (ALB), rugózott kéttengelyes alvázhhoz
- Kiegészítő 5"-os vagy 6"-os manuális tolózár Perrot/Storz csatlakozóval
- Ejtőcsöves adapter, vontatott csövekkel (3. típusú)
- Felhajtható létra
- Sárfogó gumi
- Hidraulikus támasztóláb
- Hidraulikus kompresszorvezérlés
- Pneumatikus vezérlésű hidraulikusfék
- Kerékékek (2 db)
- Nagyobb kompresszor – Jurop PN 140M (Teljesítmény – 13.850 l/perc)
- Vízhűtéses Jurop LC420 kompresszor folyamatos üzemhez (Jurop 106M helyett)
- Hidraulikus spirálkeverő
- Úszó töltöttségi szintjelző
- Dózisszabályzó rendszer
- Kétoldali elosztó szerelvény
- Könyök szerelvény
- 2"-os leeresztő szerelvény golyósszeleppel
- 2"-os tömlő Storz csatlakozóval leeresztő szerelvényhez
- Automatikus felszívócső 6" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Automatikus felszívócső 8" + hidraulikus kompresszor vezérlés
- Szerszámosláda (Méretek – 500x400x350 mm)
- Hidraulikus egységek kézi vezérlése
- Gumitölcsér az átszivattyúzáshoz 6"
- Gumitölcsér az átszivattyúzáshoz 8"
- Gumitölcsér az átszivattyúzáshoz 10"
- Gyorscsatlakozó 5" szívótömlőhöz (tolózár nélkül)
- Gyorscsatlakozó 6" szívótömlőhöz (tolózár nélkül)
- Turbófeltöltő 6"
- Hidraulikus felszívó kar 5" tömlővel a tartály hátuljára szerelve *
- Hidraulikus felszívó kar 6" tömlővel a tartály hátuljára szerelve *
- Szívótömlő hosszabbító 6"-os 3 méteres
- Hidraulikus Ø 420 mm átmérőjű feltöltőnyílás a tartály tetején
- Mechanikus Ø 420 mm átmérőjű feltöltőnyílás a tartály tetején
- Kiegészítő 3"-os kémlelő nyílás
- K80 vonószem
- Forgófejes vonószem
- Kézmosó víztartály
- A szívótömlő és az oldalsó szerelvény 5"-ról 8"-ra bővítése

* Az opció nem elérhető ejtőcsöves adapterrel együtt

